


Tanım :

Beyaz pearlize, yüksek verimli, tek kat yapılarında kullanılan bobin beslemeli i e etiket filmi

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Tek kat baskılı bobin beslemeli i e etiketleri için ideal film
- * UV katkıları içermedi inden LUT Luminessence sensörleri ile kullanılabilir
- * Baskı için beyaz-pearlize parlak baskı yüzeyi
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i
- * Çift koronalı olarak üretilebilir

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 38



Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	38	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	37,6	ASTM D 2673
Opasite	% F	77	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	8	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	
Uzama	% MD	120	ASTM D 882
	% TD	25	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,55	ASTM D 1894
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Ystenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İls Geliştirme ve Müsteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz



Tarih : 27.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdag Cad. No:60 Masaldan İls Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25